



Wichtige Sicherheits- und Montagehinweise

- Die Montage muss von einer Fachkraft vorgenommen werden.
- Die Fachkraft muss aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Erfahrung sowie ihrer Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen, Vorschriften und Standards die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen, mögliche Gefahren erkennen und geeignete Sicherheitsmaßnahmen treffen können. Alle folgenden Sicherheits- und Montagehinweise richten sich an diese Fachkraft.
- Lesen und befolgen Sie diese Sicherheits- und Montagehinweise, bewahren Sie diese auf und geben Sie die LH 65 nur zusammen mit diesen Hinweisen weiter.
- Lesen und befolgen Sie auch die Aufstellhinweise in der Bedienungsanleitung des montierten Lautsprechers.
- Berücksichtigen und befolgen Sie bei der Montage die örtlichen, nationalen und internationalen Vorschriften und Standards.
- Montieren Sie ausschließlich Lautsprecher an die LH 65.
- Montieren Sie stets nur einen Lautsprecher mit einem Gewicht von maximal 7 kg und einer Breite von max. 18,2 cm an die LH 65.
- Verwenden Sie die LH 65 nicht in Umgebungen, in denen sie äußeren Vibrationen ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie stets das beiliegende Originalzubehör!
- Lassen Sie den Lautsprecher von einer weiteren Person halten, wenn Sie diesen an die LH 65 montieren, höhenverstellen (Abbildung 5) oder neigen (Abbildung 6).
- Stellen Sie stets sicher, dass ...
 - die Fläche, auf die Sie die LH 65 mit montiertem Lautsprecher stellen, waagrecht und rutschfest ist, mindestens 12 kg tragen und nicht umkippen oder herabfallen kann.
 - Sie beide Schrauben **G** verwenden, um das U-Stück **A** am Lautsprecher zu befestigen (siehe Abbildung 2).
 - auch bei starkem Zug an Strom- oder Audiokabeln keine Gefahr eines Umkippens oder Herabfallens der LH 65 mit montiertem Lautsprecher besteht.
 - Sie den Rohradapter **B** an das U-Stück **A** mit allen 4 Schrauben **J** (2 links und rechts) anbringen (siehe Abbildung 3). Sie montieren die Schrauben mithilfe der 6-Kant-Langmuttern **H** und der Unterlegscheiben **I**. Verwenden Sie ausschließlich dieses beiliegende Originalzubehör!
 - Sie die beiliegenden Schrauben **J** und **C** mit einem Drehmoment von mind. 5 bis max. 10 Nm und die beiliegenden Schrauben **F** und **G** mit einem Drehmoment von mind. 20 bis max. 25 Nm anziehen.
 - Sie den montierten Lautsprecher max. $\pm 20^\circ$ nach links/rechts drehen. Nur so stellen Sie sicher, dass sich dessen Schwerpunkt stets über der Bodenplatte befindet.
 - Sie alle 3 Monaten prüfen, ob alle Schrauben fest angezogen und LH 65, der Lautsprecher und die Fläche auf der die LH 65 steht, in ordnungsgemäßem Zustand sind.

Bei jeder Beschädigung oder Abweichung von diesen Sicherheits- und Montagehinweisen müssen Sie Lautsprecher und LH 65 sofort demonstrieren!

Lieferumfang

- | | |
|----------------------------------|--|
| A: 1 x U-Stück | I: 4 x Metallunterlegscheiben |
| B: 1 x Rohradapter | J: 4 x Schrauben M6x12 |
| C: 1 x Schraube M8x16 | K: 1 x 6-Kantschlüssel,
Schlüsselweite: 4 mm |
| D: 1 x Standrohr | L: 1 x 6-Kantschlüssel,
Schlüsselweite: 5 mm |
| E: 1 x Bodenplatte | M: 1 x 6-Kantschlüssel,
Schlüsselweite: 6 mm |
| F: 1 x Bodenschraube | |
| G: 2 x Schrauben M8x16 | |
| H: 2 x 6-Kant-Langmuttern | |

Technische Daten

Gewicht	5,0 kg
Maße	345 x 185 x 306 mm (H x B x T)
max. Last	7,0 kg

Garantie

Die für dieses Produkt geltenden aktuellen Garantiebedingungen finden Sie auf www.neumann.com.



LH 65 Montageanleitung

