MIPRO Technische Daten

MA-303
Mobiler Lautsprecher

Ausgangsleistung
60 W (max.), 42 W (RMS)

Klirrfaktor < 1%

Übertragungsbereich
50 - 18.000 Hz ± 3 dB

Frequenzbereich 518- 832 MHz

Frequenzen
16 vorprogrammierte Frequenzen

Lautsprecher
1“ Hochtöner, 5“ Breitbandlautsprecher

Anschlüsse
Integrierte Bluetooth Schnittstelle
Line-Out (3,5 mm Klinke)
Line-In (3,5 mm Klinke)
Mic-In (6,35 mm Klinke)

Speisung
externes Schaltnetzteil 240 V AC
und 14,8 V / 2,6 Ah Akku

Ladezeit ca. 4 Stunden

Betriebszeit 9 bis 10 Stunden

Abmessungen
210 x 276 x 165 mm

Gewicht
2,8 kg

MA-303SB		Art.-Nr.
5NB	**518 - 542 MHz**	**210.043**
6A	**620 - 644 MHz**	**210.044**
6B	**644 - 668 MHz**	**210.045**
8AD	**823 - 832 MHz**	**210.017**

MA-303DB		Art.-Nr.
5NB	**518 - 542 MHz**	**210.046**
6A	**620 - 644 MHz**	**210.047**
6B	**644 - 668 MHz**	**210.048**
8AD	**823 - 832 MHz**	**210.020**

Bluetooth

Die MA-303 ist ein ultra-kompaktes und ultraleichtes mobiles Beschallungssystem von Mipro. Mit dem eingebauten MP3-Player inklusive Fernbedienung und bis zu 3 anschließbaren Mikrofonen (MA-303DB) ist dieses System ideal für Anwendungen mit kleineren bis mittleren Gruppen. Die neue integrierte Bluetooth-Schnittstelle ermöglicht jetzt auch das einfache Übertragen von Musik oder anderen Audio-Formate von Handy, Laptop, I-Pad etc. Das geringe Gewicht, die integrierte Tragemulde und das Stativgewinde machen eine extrem flexible Anwendung möglich. Aufgrund seines Ultra-kompakten Erscheinungsbilds (Größe ca. eine DIN-A4 Seite) wird dieses Beschallungssystem leicht unterschätzt, sorgt jedoch nach der ersten Hörprobe meist für einen Aha-Effekt!

- 60 Watt leistungsstarker und kristallklarer Sound.
- Class D Verstärker mit hohem Wirkungsgrad.
- 2-Wege-Lautsprecher mit Limiter für perfekten Klang bei Musik- und Sprachanwendungen.
- Integrierter Ein-/oder Zweikanalempfänger mit bis zu 16 einprogrammierten Frequenzen zuzüglich 6,3 mm Mic-In für den Anschluss von bis zu 3 Mikrofonen (2 x drahtlos, 1 x kabelgebunden).
- One-Touch-Scan für die schnelle und einfache Suche von interferenzfreien Kanälen. Sync ACT™ (Automatic Channel Targeting) für die Frequenzsynchronisation zwischen Empfänger und Sender.
- Betrieb über externes Schaltnetzteil (100 - 240 V AC) oder Lithium Akku (integrierte Akkuladeeinheit) mit bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei 4 Stunden Ladezeit.
- USB-Player/Recorder mit LCD-Bildschirm, Aufnahmefunktion auf einen angeschlossenen USB-Stick sowie individuellem Lautstärkeregler.
- Bluetooth-Schnittstelle für das einfache Übertragen von Musik über Handy, Laptop, I-Pad oder ähnlichen Buetooth-fähigen Audiogeräten.
- 4-stufige Akkuanzeige zeigt den Betriebs- und Ladestatus an.
- Line-In-Anschluss für externe Audioquellen wie bspw. Ipod, Laptop oder CD-Player.
- Integrierte Tragemulde für einfachen Transport von Hand;
- integriertes 5/8“ Stativgewinde.
- MA-303SB: mit integriertem Einkanalempfänger.
- MA-303DB: mit integriertem Doppelempfänger.

MIPRO Germany GmbH - Kochersteinsfelder Str. 73 - 74239 Hardthausen
Tel: 07139 59 59 00 - Fax: 07139 59 59 018 - email: info@mipro-germany.de

Änderungen vorbehalten

www.mipro-germany.de